Delock DisplayPort KVM Switch 2 > 1 s USB 2.0 a Audio

Popis

Tento KVM switch od Delocku je vhodným řešením pro připojení dvou počítače s DisplayPortovým výstupem k jednomu DisplayPort monitoru a/nebo jednomu HDMI monitoru. Pomocí tlačítka nebo dálkového ovladače můžete přepínat mezi oběma počítači. Dále je k dispozici výstup DisplayPort a HDMI pro připojení dvou monitorů, z nichž jen jeden může být současně aktivní. Navíc lze použít tři porty USB Typ-A pro připojení myši, klávesnice, hard disku nebo USB flashdisku. Vestavěná USB náhlavní souprava umožňuje používat s oběma počítači sluchátka s mikrofonem.



Číslo produktu 11367

EAN: 4043619113675

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Poznámka

KVMs emulate a standard wired 104 key keyboard and wired generic 2 or 3 button scroll wheel mouse on their respective console ports. Whether or not a wireless or gaming mouse and keyboard work with KVM switches depends on several factors; in general, most wireless mice and keyboards do not support working with KVM switches. We recommend to use a standard wired mouse and keyboard with our KVM switches.

Specifikace

- Konektor:
  Vstup:
  2 x DisplayPort 20 pinový samice
  2 x USB 2.0 Typ-B samice
  1 x D-Sub 9 pin samice
  1 x DC 5 V napájecí konektor
  1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice pro volitelný IR přijímač
  Výstup:
  1 x DisplayPort 20 pinový samice
  1 x HDMI-A 19 pin samice
  3 x USB 2.0 Typ-A samice
  2 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

- 2 přepínače s LED indikátory pro zdroj (PC1, PC2) a pro výstup (DisplayPort, HDMI)
- Přepínání pomocí tlačítka nebo infračerveného dálkového ovladače
- DisplayPort 1.1a specifikace
- DisplayPort výstup:
  Rozlišení až 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- HDMI / DP++ výstup:
  Rozlišení až 1920 x 1080 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- Konfigurace a ovládání přes rozhraní RS232
- Robustní kovové pouzdro
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 257 x 112 x 33 mm
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,35 A
- Výstup: 5 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  vnitřní: ø cca. 2,1 mm
  venkovní: ø cca. 5,5 mm
  délka: cca. 9 mm

Systémové požadavky

- PC s Mini DisplayPort samicí + USB Typ-A samicí
- Monitor nebo TV s rozhraním Mini DisplayPort nebo HDMI

Obsah balení

- KVM switch s USB a audio
- 2 x kabel USB A samec na USB B samec, délka ca. 1 m
- 2 x kabel DP samec na Mini DP samice, délka ca. 0,9 m
- 2 x kabel Mini DP samec na DP samec, délka cca. 0,9 m
- Externí napájecí zdroj
- Dálkové ovládání
- Uživatelská příručka


© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Příslušenství









© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

Interface

Výstup:	1 x DisplayPort samice 1 x HDMI-A samice 2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 3 x USB 2.0 Typ-A samice
Vstup:	1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort samice 2 x USB 2.0 Typ-B samice

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	kov
Délka:	25.7 cm
Width:	11,2 cm
Height:	3,3 cm

© 2024 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.