Delock USB Cargador 1 x USB Type-C™ PD 85 W + 3 x USB Tipo-A Qualcomm Quick Charge 3.0

Descripción

Este cargador USB Power Delivery (PD) de Delock se puede utilizar para cargar computadoras portátiles con el conector USB Type-C™. Proporciona varias tensiones de 5 V a 20 V y potencia de hasta 85 vatios. Además, 3 conectores USB Tipo-A de 5 V con tecnología de carga Qualcomm Quick Charge 3.0 están disponibles para dispositivos convencionales.
Con tecnología de carga especial, la fuente de alimentación también se puede usar para alimentar computadoras portátiles convencionales. Se incluyen 11 adaptadores de CC diferentes, que son adecuados para diferentes computadoras portátiles. Con esta versátil fuente de alimentación, se pueden todos los dispositivos móviles cargar desde un único tomacorriente.



Número de elemento 41431

EAN: 4043619414314

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Nota

Compatible con:
N04 19 V 4,8 x 1,7 x 10,7 mm
HP/Compaq: 18,5 V / 2,7 A, 18,5 V / 3,5 A
Delta: 19 V / 2,64 A
ASUS: 19 V / 2,64 A
NEC: 19 V / 2,64 A
N07 19 V 5,5 x 2,5 x 10,7 mm
Dell: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A
Delta: 19 V / 2,64 A
Toshiba: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A
LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A
NEC: 19 V / 2,64 A, 19 V / 3,16 A
Gateway: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A
N09 19,5 V 6,0 x 4,3 x 10,7 mm
Sony: 19,5 V / 2,7 A, 19,5 V / 3 A
Fujitsu: 19 V / 3,16 A
N11 19 V 5,5 x 1,7 x 10,7 mm
Acer: 19 V / 3,42 A
Delta: 20 V / 3,5 A
N18 19 V 5,5 x 2,1 x 10,7 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Acer: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A
LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A
NEC: 19 V / 3,16 A
N19 19 V 5,5 x 3,0 x 10,7 mm
Samsung: 19 V / 3,16 A
N22 19,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm
Dell: 19,5 V / 3,34 A, 19,5 V / 4,62 A
N23 18,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm
HP/Compaq: 18,5 V / 3,5 A
N24 20 V 7,9 x 5,5 x 0,9 mm
IBM/Lenovo: 20 V / 3,25 A
N35 20 V 11 x 5,6 x 11 mm
Lenovo: 20 V / 2,25 A, 20 V / 3,25 A
N36 19,5 V 4,5 x 3,0 mm
HP: 19,5 V / 2,31 A, 19,5V / 3,33 A

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x USB Type-C™ hembra
  3 x USB Tipo-A hembra
  1 x conector IEC-60320-C8
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Salida:
  Suministro de energía USB Type-C™ (PD): 5 V
  5 V / 4 A, 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
  USB Tipo-A Qualcomm Quick Charge ™ 3.0 Clase A:
  3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Potencia de salida: 87 W máximo en total
- Protección de sobrecarga
- Protección contra subidas de corriente
- Protección contra sobrecalentamientos
- Protección contra cortocircuitos
- Color: negro
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 110 x 98 x 20 mm

Contenido del paquete

- Barra de carga USB
- Cable de alimentación


© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Bolso
- Base
- Cable PD USB Type-C™, longitud aprox. 1 m
- Cable de CC USB Type-C™, longitud aprox. 1 m
- 11 x adaptador de CC
- Manual del usuario

Image





Physical characteristics

Carcasa color:	negro

Power supply

Type:	Fuente de alimentación con conector IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5 V / 4 A 12 V / 1,5 A 3,6 ~ 6 V / 3 A 9 V / 2 A 9 ~ 20 V / 4,3 A
Connector:	1 x USB Type-C™ hembra 3 x USB Tipo-A hembra

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.