

Delock USB Caricatore 1 x USB Type-C™ PD 85 W + 3 x USB Tipo-A Qualcomm Quick Charge 3.0

Descrizione

Questo caricabatterie USB Power Delivery (PD) Delock può essere utilizzato per ricaricare i computer portatili con un connettore USB Type-CTM. Fornisce diverse tensioni da 5 V a 20 V e potenza fino a 85 Watt. Inoltre, per i dispositivi convenzionali sono disponibili 3 connettori USB Tipo-A da 5 V con tecnologia di ricarica Qualcomm Quick Charge 3.0.

Grazie alla speciale tecnologia di ricarica, l'alimentatore può essere utilizzato anche per alimentare i computer portatili tradizionali. Sono inclusi 11 diversi adattatori DC, che sono adatti a diversi tipi di computer portatili. Grazie a questo alimentatore versatile, tutti i dispositivi mobili possono essere ricaricati da una singola presa.



Articolo n. 41431

EAN: 4043619414314 Paese di origine: China Pacchetto: Retail Box

Nota

Compatibile con:

N04 19 V 4,8 x 1,7 x 10,7 mm

HP/Compag: 18,5 V / 2,7 A, 18,5 V / 3,5 A

Delta: 19 V / 2,64 A ASUS: 19 V / 2,64 A NEC: 19 V / 2,64 A

N07 19 V 5,5 x 2,5 x 10,7 mm Dell: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

Delta: 19 V / 2,64 A

Toshiba: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A NEC: 19 V / 2.64 A. 19 V / 3.16 A Gateway: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

N09 19,5 V 6,0 x 4,3 x 10,7 mm Sony: 19,5 V / 2,7 A, 19,5 V / 3 A

Fujitsu: 19 V / 3,16 A

N11 19 V 5,5 x 1,7 x 10,7 mm

Acer: 19 V / 3,42 A Delta: 20 V / 3,5 A

N18 19 V 5,5 x 2,1 x 10,7 mm Acer: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

SCHEDA TECNICA



LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

NEC: 19 V / 3,16 A

N19 19 V 5,5 x 3,0 x 10,7 mm

Samsung: 19 V / 3,16 A

N22 19,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm

Dell: 19,5 V / 3,34 A, 19,5 V / 4,62 A

N23 18,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm

HP/Compaq: 18,5 V / 3,5 A

N24 20 V 7,9 x 5,5 x 0,9 mm

IBM/Lenovo: 20 V / 3,25 A

N35 20 V 11 x 5,6 x 11 mm

Lenovo: 20 V / 2,25 A, 20 V / 3,25 A

N36 19,5 V 4,5 x 3,0 mm

HP: 19,5 V / 2,31 A, 19,5V / 3,33 A

Specifiche

• Connettori:

1 x USB Type-CTM femmina

3 x USB Tipo-A femmina

1 x connettore IEC-60320-C8

- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Uscita:

Alimentazione USB Type-CTM (PD): 5 V

5 V / 4 A, 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A

USB Tipo-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Classe A:

 $3.6 \sim 6.5 \text{ V} / 3 \text{ A}, 9 \text{ V} / 2 \text{ A}, 12 \text{ V} / 1.5 \text{ A}$

- Potenza di uscita: max. 87 W in totale
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da surriscaldamento
- Protezione da cortocircuito
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 110 x 98 x 20 mm

Contenuto della confezione

- Unità di ricarica USB
- Cavo di alimentazione
- Custodia

SCHEDA TECNICA



- Stand
- Cavo USB Type-C™ PD, lunghezza ca. 1 m
- Cavo DC USB Type-CTM, lunghezza ca. 1 m
- 11 x adattatore DC
- Manuale utente

Immagini













Physical characteristics

Custodia colore: nero

Power supply

Туре:	Alimentazione con connettore IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5 V / 4 A 12 V / 1,5 A 3,6 ~ 6 V / 3 A 9 V / 2 A 9 ~ 20 V / 4,3 A
Connector:	1 x USB Type-C [™] femmina 3 x USB Tipo-A femmina