

Delock HDMI Audio Extraktor

Popis

Tento adaptér od Delocku může být použit k oddělení audio signálu z HDMI přenosu. Zatímco je video signal zobrazen na TV nebo monitor, audio signál může být poslán digitálně (S/PDIF) nebo analogově (stereo) do jiných zařízení, jako jsou sluchátka nebo surround přijímač.



Číslo produktu 62492

EAN: 4043619624928

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
Vstup:
1 x HDMI-A 19 pin samice
1 x DC 5,5 x 2,1 mm samice
Výstup:
1 x HDMI-A 19 pin samice
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (audio)
1 x TOSLINK samice S/PDIF
1 x RCA (cinch) samice S/PDIF
- Přepínatelné mezi stereo a 5.1 kanály
- High Speed HDMI, 3D a HDCP 1.4
- Výstup s funkcí opakovače HDMI
- Rozlišení až Full-HD 1080p
- Video šířka pásma až do 225 MHz / 2,25 Gbps na kanál, max. 6,75 Gbps
- Podporuje všechny možné 2.0 a 5.1 audio formáty: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Podporuje vzorkovací frekvenci: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (v závislosti na systému a připojených zařízení)
- Audio CEC a HDMI směřující k výstupu (průchozí)
- Robustní kovové pouzdro
- Spotřeba energie: max. 2,5 W

- Rozměry (DxŠxV): cca. 70 x 60 x 20 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Výstup: 5 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: $\varnothing$ cca. 2,1 mm
 - venkovní: $\varnothing$ cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 9 mm

Obsah balení

- HDMI Audio Extraktor
- Montážní konzoly a šrouby
- Napájecí zdroj

Příslušenství

