

Delock Εξαγωγέας ήχου HDMI

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή του σήματος ήχου από μετάδοση HDMI. Ενώ το σήμα βίντεο προβάλλεται σε τηλεόραση ή οθόνη, το σήμα ήχου μπορεί να σταλεί ως ψηφιακό (S/PDIF) ή αναλογικό (στερεοφωνικό) σε άλλες συσκευές, όπως ακουστικά ή πολυκάναλο δέκτη.



Αρ. προϊόντος 62492

EAN: 4043619624928

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
Έξοδος:
1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)
1 x TOSLINK θηλυκό S/PDIF
1 x RCA θηλυκή S/PDIF
- Εναλασσότερο ανάμεσα σε στερεοφωνικό και κανάλι 5.1
- HDMI Υψηλής ταχύτητας, 3D και HDCP 1,4
- Ροή εξόδου με λειτουργία επαναλήπτη HDMI
- Ανάλυση μέχρι και Πλήρες HD 1080p
- Εύρος βίντεο έως και 225 MHz / 2,25 Gbps ανά κανάλι, μέγ. 6,75 Gbps
- Υποστηρίζει όλες τις συνηθισμένες μορφές ήχου 2.0 και 5.1: Ήχος LPCM, Dolby Digital, DTS
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δείγματος: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (ανάλογα με το σύστημα και τις συνδεδεμένες συσκευές)
- Ήχος CEC και HDMI δρομολογημένος προς την έξοδο (διέλευση)
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 2,5 W

- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 70 x 60 x 20 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: $\varnothing$ περ. 2,1 mm
εξωτερικά: $\varnothing$ περ. 5,5 mm
μήκος: περ. 9 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξαγωγέας ήχου HDMI
- Στηρίγματα στερεώματος και βίδες
- Παροχή ρεύματος

Εικόνες

