

Delock HDMI Audio Extractor

Opis

Ovaj Delock adapter može se koristiti za izdvajanje audio signala iz HDMI prijenosa. Kada se video signal prikazuje na televizoru ili monitoru, audio signal može se poslati digitalno (S/PDIF) ili analogno (stereo) na druge uređaje, kao što su slušalice ili prijemnik za prostorni zvuk.



Predmet br. 62492

EAN: 4043619624928

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
Ulaz:
1 x HDMI-A 19-polni ženski
1 x DC 5,5 x 2,1 mm ženski
Izlaz:
1 x HDMI-A 19-polni ženski
1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (audio)
1 x TOSLINK ženski S/PDIF
1 x RCA ženskih S/PDIF
- Može se prebacivati između stereouređaja i 5.1 kanala
- HDMI velike brzine, 3D i HDCP 1.4
- Izlaz s HDMI funkcijom ponavljača
- Razlučivost do pune HD 1080p razlučivosti
- Širina pojasa videosustava do 225 MHz / 2,25 Gbps po kanalu, maksimalno 6,75 Gbps
- Podržava sve uobičajene 2.0 i 5.1 audio formate: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Podržane brzine uzorkovanja: 16 / 20 / 24 bita, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (ovisno o sustavu i povezanim uređajima)
- CEC i HDMI audio povezan na izlaz (prolazni)
- čvrsto metalno kućište
- Utrošak snage: maks 2,5 W

- Mjere (DxŠxV): oko 70 x 60 x 20 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Izlaz: 5 V / 1 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: $\varnothing$ oko 2,1 mm
 - izvana: $\varnothing$ oko 5,5 mm
 - duljina: oko 9 mm

Sadržaj pakiranja

- HDMI Audio Extractor
- Nosači i vijci za montažu
- Napajanje

Slike

