

Delock HDMI-hangkivonatoló

Leírás

Ez a Delock adapter a hangjelet kivonatolja egy HDMI-átvitel során. Amikor a videojel megjelenik egy tévén vagy monitoron, a hangjel digitális (S/PDIF) vagy analóg (sztereó) formában továbbítható más eszközökre, például fejhallgatóra vagy térhangzású vevőegységre.



Tételszám 62492

EAN: 4043619624928

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet:
1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
1 x DC 5,5 x 2,1 mm-es hüvely
Kimenet:
1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (audió)
1 x TOSLINK hüvely S/PDIF
1 x RCA hüvely S/PDIF
- Váltható sztereó és 5.1 csatornás között
- Nagy sebességű HDMI, 3D és HDCP 1.4
- Kimenet HDMI ismétlő funkcióval
- Akár Full-HD 1080p felbontás
- Videó sávszélesség akár 225 MHz / 2,25 Gbps csatornánként, max. 6,75 Gbps
- Minden közismert 2.0-s és 5.1-es hangformátum használatát támogatja: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (a rendszertől és a csatlakoztatott eszközöktől függően)
- CEC és HDMI hang a kimenetre kötve (áthaladás)
- Robusztus fémház
- Energiafogyasztás: max. 2,5 W

- Méretek (H x Sz x M): kb. 70 x 60 x 20 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Kimenet: 5 V / 1 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: ø kb. 2,1 mm
 - kívül: ø kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 9 mm

A csomag tartalma

- HDMI-hangkivonatoló
- Szerelőelemek és csavarok
- Tápegység

Képek

