Delock Convertidor 1 x Serial RS-232 DB9 hembra a 1 x Serial RS-422/485 DB9 macho con protección ESD 15 kV

Descripción

Este convertidor RS-232 a RS-422/485 de Delock es adecuado para todos los dispositivos en serie, por ejemplo. en controles de máquina, sistemas de bus de campo, instrumentos de medición, computadoras, impresoras, etc. Se puede usar el convertidor de nivel como un acoplamiento directo entre dos conexiones DB9 sin una fuente de alimentación adicional.

Número de elemento 62920

EAN: 4043619629206

Pais de origen: China

Paquete: Box

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x DB9 RS-232 serie hembra con tornillos
  1 x RS-422/485 DB9 serie macho con tuercas
  1 x RS-422/485 Bloque de terminales de 5 contactos
- Control automático de flujo de datos
- Conectar y listo
- Transferencia de datos: asíncrono, full dúplex, medio dúplex
- Velocidades de transferencias de datos: 300 bps - 115,2 Kbps
- Protección ESD ±15 kV en todas las señales serie
- Material de la carcasa: plástico
- Color: beis
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ 70 °C
- Humedad relativa: 5 - 95 % (sin condensación)
- Dimensiones (LAxANxAL):
  Convertidor: ca. 63 x 33 x 17 mm
  Bloque de terminales: ca. 32 x 31 x 16 mm
- Alimentación del bus desde RS-232: TXD, RTS o DTR

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- No se necesita fuente de alimentación externa

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto RS-232 disponible

Contenido del paquete

- Convertidor RS-232 a RS-422/485
- Bloque de terminales

Image

ATX2	DB9 Buchse/Female	DB9 Stecker/Male		Terminal/Block/Terminal Bock
PIN	RS-232	RS-422	RS-485	T/R (A+)
1	DCD (Data Carrier Detect)	Transmit (A+)	T/R (A+)	T/R (B-)
2	TXD (Transmit Data)	Transmit (B-)	T/R (B-)	Receive (A+)
3	RXD (Receive Data)	Receive (A+)	NC	Receive (B-)
4	DTR (Data Terminal Ready)	Receive (B-)	NC	Signal GND (SG)
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)	
6	DSR (Data Set Ready)	Optional 5 V	Optional 5 V	
7	RTS (Request to Send)	NC		
8	CTS (Clear to Send)	NC		
9	RI (Ring)	NC		

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Función :	Conectar y listo Auto RTS Control
Especificación técnica:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Conector 1:	1 x DB9 RS-232 serie hembra
Conector 2 :	1 x Serial RS-422/485 DB9 male

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	300 bps - 115.2 Kbps
Temperatura de funcionamiento:	-25 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous Medio dúplex full duplex
Voltaje:	RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Acabado de los pines:	chapado en oro
Tipo de tornillo:	#4-40 UNC
Longitud:	63 mm
Width:	33 mm
Height:	17 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Overvoltage protection:	±15 kV ESD Modelo del cuerpo humano (HBM)

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.