

Delock Μετατροπέας 1 x Σειριακός RS-232 DB9 θηλυκός προς 1 x Σειριακό RS-422/485 DB9 αρσενικό με προστασία ESD 15 kV

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας RS-232 σε RS-422/485 της Delock είναι κατάλληλος για όλες τις σειριακές συσκευές, π.χ. χειριστήρια συσκευών, συστήματα πεδίων, όργανα μέτρησης, υπολογιστές, εκτυπωτές κτλ. Ο μετατροπέας επιπέδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άμεση σύνδεση ανάμεσα σε δύο συνδέσμους DB9 χωρίς επιπρόσθετη παροχή ρεύματος.



Αρ. προϊόντος 62920

EAN: 4043619629206

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκό σειριακό RS-232 DB9 με βίδες
 - 1 x σειριακό αρσενικό βύσμα RS-422/485 DB9 με παξιμάδια βίδας
 - 1 x RS-422/485 Μπλοκ ακροδεκτών 5 ακίδων
- Αυτόματος έλεγχος ροής πληροφοριών
- Plug & Play
- Μεταφορά δεδομένων: ασύγχρονη, πλήρως αμφίδρομη, ημιαμφίδρομη
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων : 300 bps - 115,2 Kbps
- ±15 kV Προστασία ESD για όλα τα σειριακά σήματα
- Υλικό περιβλήματος: πλαστικό
- Χρώμα: μπεζ
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C ~ 70 °C
- Σχετική υγρασία: 5 - 95 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
 - Μετατροπέας: ca. 63 x 33 x 17 mm
 - Μπλοκ ακροδεκτών: ca. 32 x 31 x 16 mm
- Ρεύμα Πεδίου από RS-232: TXD, RTS ή DTR

- Δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη θύρα RS-232

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας RS-232 σε RS-422/485
- Μπλοκ ακροδεκτών

Εικόνες



Pin	RS-232	RS-422	RS-485	Termination/Signal
1	TXD (Data Out)	TXD (Data Out)	TXD (Data Out)	TXD (Data Out)
2	RXD (Data In)	RXD (Data In)	RXD (Data In)	RXD (Data In)
3	NC	NC	NC	NC
4	RTS (Ready to Send)	RTS (Ready to Send)	RTS (Ready to Send)	RTS (Ready to Send)
5	CTS (Clear to Send)	CTS (Clear to Send)	CTS (Clear to Send)	CTS (Clear to Send)
6	NC	NC	NC	NC
7	NC	NC	NC	NC
8	NC	NC	NC	NC
9	NC	NC	NC	NC

General

Λειτουργία :	Plug & Play Auto RTS Control
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκό σειριακό RS-232 DB9
Συνδετήρας 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	300 bps - 115.2 Kbps
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-25 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous Μισό αμφίδρομο full duplex
Τάση:	RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Μήκος:	63 mm
Width:	33 mm
Height:	17 mm



Overvoltage protection:

±15 kV ESD Μοντέλο Ανθρώπινου Σώματος (HBM)

