Delock Pretvarač 1 x serijski RS-232 DB9 ženski na 1 x serijski RS-422/485 DB9 muški s ESD zaštitom od 15 kV

Opis

Ovaj RS-232 na RS-422/485 pretvarač tvrtke Delock prikladan je za serijske uređaje, npr. na kontrolama stroja, sustavima sabirnice polja, mjernim instrumentima, računalima, pisačima, itd. pretvarač razine može se koristiti kao izravni spoj između dva DB9 priključka bez dodatnog napajanja.



Predmet br. 62920

EAN: 4043619629206

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
  1 x serijska ženski RS-232 DB9 s vijcima
  1 x serijska muška priključka RS-422/485 DB9 s maticama za vijke
  1 x RS-422/485 Blok priključaka 5-polni
- Automatska kontrola protoka podataka
- Plug & Play
- Prijenos podataka: asinkroni, potpuno dupleksni, poludupleksni
- Brzina prijenosa podataka: 300 bps - 115,2 Kbps
- ±15 kV ESD zaštita za sve serijske signale
- Materijal kućišta: plastika
- Boja: bež
- Radna temperatura: -25 °C ~ 70 °C
- Relativna vlažnost: 5 - 95 % (bez kondenzacije)
- Mjere (DxŠxV):
  Pretvarač: ca. 63 x 33 x 17 mm
  Blok priključaka: ca. 32 x 31 x 16 mm
- Napajanje sabirnice preko RS-232: TXD, RTS ili DTR

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

- Nije potrebno vanjsko napajanje

Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim RS-232 priključkom


Sadržaj pakiranja

- Pretvarač RS-232 / RS-422/485
- Blok priključaka

Slike







© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

General

Funkcija:	Plug & Play Auto RTS Control
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Priključak 1:	1 x serijska ženski RS-232 DB9
Priključak 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	300 bps - 115.2 Kbps
Radna temperatura:	-25 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous Poludupleks full duplex
Napon:	RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Plastika
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Duljina:	63 mm
Width:	33 mm
Height:	17 mm

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

Overvoltage protection:	±15 kV ESD model ljudskog tijela (HBM)

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.