# Delock Adaptador USB 2.0 Tipo-A macho > 1 x Serial RS-232 DB9 macho con tornillos y tuercas Protección ESD

## Descripción

Este adaptador USB 2.0 a RS-232 de Delock ofrece una conexión DB9 flexible con tornillos y tuercas para el funcionamiento en controladores seriales, impresoras, instrumentos de medición, dispositivos IoT, etc. Una protección integrada contra ESD evita la destrucción de los componentes electrónicos.



1,3 m

**Número de elemento 62955**

EAN: 4043619629558

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  1 x USB 2.0 Tipo-A macho
  1 x DB9 RS-232 serie macho
- Conjunto de chips: Prolific PL2303 HXD
- Conector serial con puntas o tuercas
- Tipo de tornillo: #4-40 UNC
- Compatible con USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1 a velocidad máxima de 12 Mbps
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 230,4 Kb/s
- Señales: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paridad: par, impar, ninguno, marca, espacio
- Bit de parada: 1, 1,5, 2
- Bit de datos: 5, 6, 7, 8
- Control de flujo: ninguno, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 16 Byte buffer bidireccional
- Protección contra ESD:
  ± 15 KV ESD Modelo del cuerpo humano (HBM)
  ± 15 KV IEC1000-4-2 Descarga del hueco de aire

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

± 8 KV IEC1000-4-2 Descarga de contactos

- Longitud del cable: aprox. 120 cm
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 130 cm
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 60 °C
- Humedad: 5 ~ 95 %

## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 3.3
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador USB 2.0 a 1 x serie
- 2 x tornillo
- Driver en CD
- Manual del usuario

## Image



## General

| | |
|---|---|
| Función : | Conectar y listo |
| Especificación técnica: | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 1.1<br>USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 o superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Conector 1: | 1 x USB 2.0 Tipo-A macho |
| Conector 2 : | 1 x DB9 RS-232 serie macho |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Conjunto de chips: | Prolific PL2303HXD |
| Velocidades de transferencias de datos: | up to 230.4 Kb/s |
| FIFO: | 16 byte |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 60 °C |
| Humidity: | 5 ~ 95 % |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| Data transmission: | asynchronous<br>full duplex |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Longitud del cable: | 1,2 m |
| Cable length incl. connector: | 1,3 m |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

| | |
|---|---|
| Tipo de tornillo: | #4-40 UNC |
| Color: | negro |
| Overvoltage protection: | ±15 kV ESD Modelo del cuerpo humano (HBM)<br>±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Descarga del hueco de aire<br>±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Descarga de contactos |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.