Delock Adaptor USB Type-C™ > 1 x interfaţă serială DB9 RS-232

Descriere scurta

Acest adaptor USB Type-C™ la serial de la Delock oferă o interfață compatibilă RS-232 DB9 pentru imprimante, instrumente de măsură, controale, dispozitive IoT etc.



1,8 m

Nr. 62964

EAN: 4043619629640

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
  1 x USB Type-C™ tată >
  1 x RS-232 seriale DB9 tată
- Chipset: Prolific PL2303 HXD
- Tipul şurubului: #4-40 UNC
- Compatibil cu USB 2.0, și USB 1.1 viteză completă de 12 Mbps
- Rată de transfer a datelor de până la 1 Mbps
- Semnale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Bit de oprire: 1, 1,5, 2
- Bit de date: 5, 6, 7, 8
- Controlul debitului: niciunul, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 512 biți buffer bi-direcțional
- Lungime cablu: aprox. 1,8 m

Cerinte de sistem

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Android 4.4 sau superior
- Linux Kernel 2.6.31 sau superior
- Mac OS 10.12 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3 liber


Pachetul contine


- Cablu Adaptor USB Type-C™ > 1 x RS-232 DB9 Serial
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini









© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Android 4.4 sau superior Linux Kernel 3.3 sau superior Mac OS 10.12 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x RS-232 seriale DB9, tată

Technical characteristics

Chipset:	Prolific PL2303HXD
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	512 byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Voltage:	USB Bus powered (no additional power supply required)

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,8 m
Tipul şurubului:	#4-40 UNC

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Colour:	negru

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.