Delock Adapter, USB Type-C™ > 1 db soros DB9 RS-232

Leírás

Ez a Delock USB Type-C™ - soros adapter kompatibilis RS-232 DB9 csatolófelületet biztosít nyomtatók, mérőeszközök, vezérlők, IoT eszközök stb. számára.



1,8 m

Tételszám 62964

EAN: 4043619629640

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  1 x USB Type-C™ dugó >
  1 x soros RS-232 DB9 dugó
- Lapkakészlet: Prolific PL2303 HXD
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Kompatibilis USB 2.0 és USB 1.1 szabványokkal maximum sebessége 12 Mbps
- Akár 1 Mb/mp sebességű adatátvitel
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Adat bit: 5, 6, 7, 8
- Áramlás vezérlő: nincs, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 512 byte kétirányú puffer
- Kábelhossz: kb. 1,8 m

Rendszerkövetelmények

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Android 4.4 vagy újabb
- Linux Kernel 2.6.31 vagy újabb
- Mac OS 10.12 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™ vagy Thunderbolt™ 3-csatlakozóval


A csomag tartalma


- Adapter kábel USB Type-C™ > 1 x soros RS-232 DB9 típusú csatlakozóval
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek









© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Android 4.4 vagy újabb Linux Kernel 3.3 vagy újabb Mac OS 10.12 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB Type-C™ dugó
Csatlakozó 2:	1 x soros RS-232 DB9 dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Prolific PL2303HXD
Sebességű adatátvitel:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	512 byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Feszültség:	USB Bus powered (no additional power supply required)

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,8 m
Csavar típusa:	#4-40 UNC

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Szín:	fekete

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).