

Delock Adattatore USB Type-C™ maschio > HDMI femmina (DP Alt Mode) 4K 60 Hz con funzione PD

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di un monitor HDMI ad un computer con interfaccia USB-C™ e supporto modalità alternata DisplayPort. Pertanto l'adattatore può essere collegato a vari laptop, tra cui Macbook, Chromebook e simili. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3. Questo adattatore dispone di una porta di alimentazione USB Type-C™. Questo consente al computer portatile di poter essere ricaricato quando l'adattatore è in uso.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)



Articolo n. 62988

EAN: 4043619629886

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 1 x USB Type-C™ maschio
 - 1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina (opzionale per l'alimentatore)
 - Uscita:
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
- Chipset: VIA VL100 + Parade PS176
- DisplayPort 1.2 e High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifica
- Risoluzione fino a 4096 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Formati Audio: 8 canali LPCM, audio compresso e formato audio HBR fino a 24 Bit dimensione del campione audio e 192 kHz di frequenza di campionamento
- Supporta display 3D
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Potenza di carica: max. 60 W, 20 V a 3 A
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- Materiale custodia: alluminio

- 1 x nucleo di ferrite
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm
- Colore: grigio scuro

Requisiti di sistema

- Android 6.0 o superiore
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 o superiore
- Mac OS 10.12 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Adattatore da USB-C™ a HDMI

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Android 6.0 o superiore Chrome OS Linux Kernel 4.3 o superiore Mac OS 10.12 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Output:	1 x HDMI-A femmina
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ maschio

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176 VIA VL100
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Materiale custodia:	Alluminio

Cable length:	20 cm
Connector finishing:	nickel-plated
Colour:	grigio scuro