

Delock Adaptor USB Type-C™ tată > HDMI mamă (DP Alt Mode) 4K 30 Hz + USB Tip-A + USB Type-C™ PD

Descriere scurta

Acest adaptor Delock este adecvat pentru conectarea unui monitor HDMI la un computer cu interfață USB-C™ și suport pentru mod alternativ DisplayPort. Astfel, adaptorul poate fi conectat la diverse laptopuri, cum ar fi MacBook, Chromebook și modele similare. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3. În plus, adaptorul are un port USB 3.1 Tip-A și un port USB-C™. Portul USB-C™ poate fi utilizat pentru alimentarea cu energie a dispozitivului de ieșire sau pentru transferul datelor în viteză USB 2.0. Pot fi conectate diverse dispozitive USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de cartele, incinte externe etc.



Nr. 62991

EAN: 4043619629916

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată >
 - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tip-A mamă
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 mamă Power Delivery (Livrare energie) (opțional pentru sursă de alimentare)
- Chipset: VIA VL101 + VL813 + Parade PS176
- DisplayPort 1.2 și High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specificație
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Acceptă afișaje 3D
- Acceptă HDCP 1.3
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play
- Conectori: placat cu aur
- 1 x miez de ferită
- Carcasă din metal
- Lungime cablu fără conectori: cca 20 cm

- Culoare: gri

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.3 sau superior
- Mac OS 10.12 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode sau
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- USB-C™ la adaptor HDMI + USB Tip-A

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.3
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 sau superior Linux Kernel 4.9 sau superior Mac OS 10.12 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Output:	1 x HDMI-A mamă 1 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ tată

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Material carcasă:	Aluminiu
Cable length:	20 cm