

Delock Industry Hub externe avec 4 x USB 3.0 Type-A et une protection ESD 15 kV

Description

Cette centrale USB de qualité industrielle peut être connectée à un ordinateur via une interface USB Type-A. Elle étend l'ordinateur de quatre connecteurs USB Type-A qui supportent la spécification BC1.2 de chargement de batterie USB. Ainsi, les appareils connectés comme les smartphones peuvent être rechargés plus rapidement. Si nécessaire, une alimentation en option ou un câble d'alimentation peut être connecté à la prise de courant.



N° produit 63309

EAN: 4043619633098

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 3.0 Type-B femelle >
 - 4 x USB 3.0 Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
 - 1 x fiche CC 9 – 40 V
 - 1 x connecteur de terminal d'alimentation à 3 broches
- Chipset : VIA VL811+
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 5 x Indicateur LED
- Ports USB avec fiches vissées
- Logement métallique robuste
- Pas du trou de vis USB Type-A: env. 19 mm
- Pas du trou de vis USB Type-B: env. 19,5 mm
- Filetage : M3
- Supports amovibles pour montage mural
- Alimentation : Par bus ou autonome

- Alimentation électrique flexible de 9 V à 40 V
- Détection automatique de la polarité d'entrée des connecteurs d'alimentation
- Protection ESD jusqu'à 15 kV pour tous les ports
- Dimensions (LxlxH) : env. 158 x 80 x 32 mm
- Couleur : noir
- Plug & Play

Spécifications pour connexion d'alimentation

- 9 - 40 V
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - Extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9 mm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.16.x, ex Mac OS 10.9
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Hub USB
- 1 x câble USB A mâle-USB B mâle, longueur env. 1 m
- 2 x supports de montage
- 1 x Montage sur rail DIN : 35 mm
- 1 x bornier 3 broches
- Mode d'emploi

Image



- ① 1 x USB 3.0 Type-C female
- ② 4 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
- ③ 1 x 5 pin barrel power connector
- ④ 1 x 5 - 40 V DC jack

General

Fonction :	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Montage par vis
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Témoin DEL:	5 x

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 5 Gbps Type-B femelle
Connecteur 2:	4 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
connecteur 3:	1 x fiche CC 9 – 40 V
connecteur 4:	1 x 3 pin terminal power connector

Physical characteristics

Longueur:	158 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Couleur:	noir