

Delock Adattatore USB Type-C™ > 1 x DB9 RS-232 seriale

Descrizione

Questo adattatore seriale USB Type-C™ Delock offre un'interfaccia compatibile RS-232 DB9 per stampanti, strumenti di misura, controllori, dispositivi IoT ecc.



ca. 25 cm

Specifiche

- Connettori:
1 x USB Type-C™ maschio
1 x RS-232 DB9 seriale maschio
- Chipset: FTDI FT232RL
- Connettore seriale con dadi
- Velocità di trasferimento dati fino a 460,8 Kbps
- Segnali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Tipo di cavo: UL 444
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 15 cm
- Colore: nero

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 2.6 o superiore
- Mac OS 10.13 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- USB Type-C™ per 1 x seriale adattatore
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Articolo n. 63908


EAN: 4043619639083

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



Immagini



General	
Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.13 ή νεότερο Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
Interface	
Έξοδος:	1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9
Είσοδος :	1 x αρσενικό USB Type-C™
Technical characteristics	
Chipset:	FTDI FT232RL
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART
Physical characteristics	
Cable type:	UL 444
Διάμετρος καλωδίου:	4,4 mm
Cable length incl. connector:	25 cm
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 28 AWG γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Χρώμα:	μαύρο