

Delock Adapter USB Type-C™ > 1 x złącze szeregowe DB9 RS-232

Opis

Przejściówka USB Type-C™ do portu szeregowego firmy Delock zapewnia interfejs kompatybilny z RS-232 DB9 dla drukarek, instrumentów pomiarowych, sterowników, urządzeń IoT itp.



ca. 25 cm

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - 1 x szeregowe RS-232 DB9 męskie
- Chipset: FTDI FT232RL
- Złącze szeregowe z nakrętkami
- Szybkość transmisji danych do 460,8 Kbps
- Sygnały: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Typ przewodu: UL 444
- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm
- Kolor: czarny

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 2.6 lub nowszy
- Mac OS 10.13 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter USB Type-C™ do 1 x COM port
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Numer artykułu 63908


EAN: 4043619639083

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box



Zdjęcia





General	
Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac OS 10.13 lub nowszy Linux Kernel 2.6 lub nowszy
Interface	
Wyjście:	1 x męski szeregowy RS-232 DB9
Wejście:	1 x USB Type-C™ męski
Technical characteristics	
Chipset:	FTDI FT232RL
Szybkość transmisji danych:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART
Physical characteristics	
Cable type:	UL 444
Średnica kabla:	4,4 mm
Cable length incl. connector:	25 cm
Wykończenie pinów:	pozlacane
Conductor gauge:	linia danych 28 AWG linia zasilania 24 AWG
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Kolor:	czarny