

Delock Adaptér Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1) s USB Type-C™ samec > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps kompaktní bílá

Popis

Adaptér od Delocku rozšiřuje PC nebo notebook o jedno síťové rozhraní přes USB Type-C™. Kromě toho, může adaptér pracovat na rozhraní Thunderbolt™ 3.



Číslo produktu 65906

EAN: 4043619659067

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 samice
- Chipset: Realtek RTL8153
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikace
- Datová rychlost přenosu:
 - Ethernet až do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibilní s:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podporuje Auto MDI-X (automatická detekce standardního nebo kříženého síťového kabelu)
- Podporuje IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet – Energetická účinnost Ethernetu)
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje full duplex operace s IEEE 802.3x řízení toku a half duplex operace se zpětným řízením toku

- Podporuje 9k Jumbo Frames
- Zpětně kompatibilní s USB 2.0
- LED indikátor pro připojení a aktivity
- USB Bus power
- Barva: bílá
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 13,5 cm

Systémové požadavky

- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 2.6.x nebo vyšší
- Mac OS 10.9 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB Type-C™ Gigabit LAN adaptér
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	napájení a přenos dat

Interface

Konektor 1:	1 x USB 5 Gbps Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTL8153
Rychlost přenosu dat:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps
Provozní teplota:	0 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Barva:	bílá
--------	------