

Delock Adaptateur SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) avec USB Type-C™ mâle > Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps compact blanc

Description

L'adaptateur Delock étend un PC ou un ordinateur portable par l'intermédiaire d'une interface réseau via l'interface USB Type-C™. De plus, l'adaptateur peut également fonctionner sur une interface Thunderbolt™ 3.



N° produit 65906

EAN: 4043619659067

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 femelle
- Chipset : Realtek RTL8153
- Spécification SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Débit de données :
 - Ethernet jusqu'à 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatible avec :
 - IEEE 802.3 : 10BASE-T
 - IEEE 802.3u : 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab : 1000BASE-T
- Prend en charge l'Auto MDI-X (Détection automatique de câble réseau direct ou croisé)
- Prend en charge IEEE 802.3az (Ethernet à haute efficacité en énergie)
- Prise en charge IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Prend en charge le fonctionnement en full duplex avec contrôle du flux IEEE 802.3x et le fonctionnement en

half duplex avec contrôle du flux de contre-pression

- Prend en charge les trames géantes 9k
- Rétrocompatible avec l'USB 2.0
- Indicateur à LED pour le lien et l'activité
- Auto alimenté par le bus USB
- Couleur : blanc
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 13,5 cm

Configuration système requise

- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 2.6.x ou version ultérieure
- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB Type-C™ vers Gigabit LAN
- Mode d'emploi

Image



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Témoin DEL:	power and activity

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 5 Gbps Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153
Débit de données:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Couleur:	blanc
----------	-------