

Delock Adaptor USB SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) cu conector tată USB Type-C™ > LAN Gigabit de 10/100/1000 Mbps compact alb

Descriere scurta

Adaptorul Delock extinde PC-ul sau laptopul cu o interfață de rețea prin interfața USB Type-C™. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3.



Nr. 65906

EAN: 4043619659067

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ tată
1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Realtek RTL8153
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specificație
- Rată transfer date:
Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:
IEEE 802.3: 10BASE-T
IEEE 802.3u: 100BASE-TX
IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex

cu control al fluxului cu contrapresiune

- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Compatibilitate descendentă USB 2.0
- Indicator LED pentru legătura și activitatea
- Magistrală USB alimentată
- Culoare: alb
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 13,5 cm

Cerinte de sistem

- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 2.6.x sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Adaptor LAN Gigabit USB Type-C™
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	power and activity

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps Type-C™ tată
Conector 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps
Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Colour:	alb
---------	-----