

Delock Thunderbolt™ 3 (40 Gb/s) USB-C™ kabel samec > samec pasivní 0,5 m 5 A černý

Popis

Tento kabel Thunderbolt™ 3 od Delocku je univerzálně použitelný a spojuje všechny výhody rozhraní Thunderbolt™ 3. To umožňuje připojení různých zařízení, jako jsou externí pouzdra, monitory, čtečky karet a dokovací stanice přes port Thunderbolt™ 3 PC nebo notebooku. Kabel umožňuje přenosovou rychlost data až do 40 Gb/s a podporuje USB, DisplayPort, PCI Express a stejně tak datový přenos Ethernetu. Jelikož je připojení zařízení USB 3.1 Gen 2, je možné připojení jednoho 5K nebo dvou 4K DisplayPort monitorů. Dále kabel umožňuje napájení zařízení až do příkonu 100W.

[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)



0,5 m

Číslo produktu 84844

EAN: 4043619848447

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pinový samec >
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pinový samec
- Chipset: Cypress E-Marker
- Průřez kabelu:
 - 32 + 34 AWG datové vodiče
 - 24 + 34 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 4,4 mm
- Vodiče: 8 x koaxial pro SuperSpeed USB, 1 x kroucená dvojlinka pro USB 2.0
- Pozlacené konektory
- Trojitě stíněný kabel
- Datová rychlost přenosu:
 - Thunderbolt™ 3 až do 40 Gb/s
 - DisplayPort 1.2a až do 21,6 Gb/s
 - SuperSpeed USB až do 10 Gb/s
 - Thunderbolt™ Networking až do 10 Gb/s (Peer-To-Peer)
- Rozlišení displeje až do:
 - 1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz,

1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 120 Hz nebo

2 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje data a video na jednom kabelu
- Podporuje PCI Express 3.0 protokol (4 linky)
- Podporuje DisplayPort 1.2a protokol (8 linek, HBR2 a MST)
- Možnost řetězení až 6 zařízení Thunderbolt™ (kaskádování)
- Dvoukanálový obousměrný přenos dat
- Napájení přes USB Power Delivery až do 100 W (20 V / 5 A)
- Napájení pro Thunderbolt™ 3 zařízení s bus napájením (max. 15 W)
- Barva: černá
- Délka bez konektoru: cca. 0,5 m

Systémové požadavky

- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Thunderbolt™ kabel

Příslušenství



General

Specifikace:	Thunderbolt™ 3
--------------	----------------

Interface

Konektor 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pinový samec
Konektor 2:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pinový samec

Technical characteristics

Chipsetem:	Cypress E-Marker
Rychlost přenosu dat:	Thunderbolt™ 3 až do 40 Gb/s DisplayPort 1.2a až do 21,6 Gb/s USB 10 Gbps až do 10 Gb/s Gigabit Ethernet až do 10 Gbps
Maximum screen resolution:	1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2 x 4096 x 2160 @ 60 Hz 1 x 4096 x 2160 @ 120 Hz
Maximum load:	100 W 15 W (Bus Power)
Maximum current:	5 A

Physical characteristics

Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Vodiče:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	32 AWG datové vodiče 34 AWG datové vodiče 24 AWG napájecí vodiče 34 AWG napájecí vodiče
Shielding:	trojité
Délka:	50 cm
Barva:	černá