

# Delock Προσαρμογέας USB 2.0 σε 4 x σειριακό

## Περιγραφή

Αυτός ο σειριακός αντάπτορας USB 2.0 της Delock σας επιτρέπει να συνδέσετε 4 σειριακές συσκευές σε μια ελεύθερη θύρα USB του PC ή του λάπτοπ σας.



**Αρ. προϊόντος 87414**

EAN: 4043619874149

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
1 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό >  
4 x σειριακό αρσενικό RS-232 DB9
- Chipset: ASIX
- Σειριακός σύνδεσμος με παξιμάδια βίδας
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 921,6 Kbps
- Ενδεικτική LED
- Αυτόματη επιλογή IRQ και διεύθυνσης I/O
- Τέσσερις UART συμβατά με 16C450 / 16C550
- Υποστηρίζει FIFO 512 bytes ανά θύρα (μετάδοση / λήψη)


## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows Server 2003
- Windows 2000/XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- USB 2.0 σε 4 x σειριακός αντάπτορας
- Καλώδιο USB 2.0
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

|                             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λειτουργία :                | Plug & Play                                                                                                                              |
| Προδιαγραφές:               | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 1.1<br>USB 2.0                                                                                                 |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |
| Ενδεικτική LED:             | Power                                                                                                                                    |

## Interface

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x USB 2.0 Type-B               |
| Συνδετήρας 2: | 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9 |

## Technical characteristics

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Chipset:                    | ASIX/Moschip MCS 7840       |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 4 x up to 921,6 Kbps        |
| FIFO:                       | 512 byte                    |
| Data transmission:          | asynchronous<br>full duplex |
| Current consumption:        | 50 mA                       |
| UART:                       | USB to serial UART          |

## Physical characteristics

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Περιβλήμα Χρώμα:    | ασημί              |
| Υλικό περιβλήματος: | πλαστική           |
| Cable type:         | USB AWM Style 2725 |



|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Χρώμα καλωδίου:               | μαύρο                                                |
| Cable length incl. connector: | 1 m                                                  |
| Τελείωμα ακίδας:              | επιχρυσωμένη                                         |
| Conductor gauge:              | Γραμμή δεδομένων 28 AWG<br>γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG |
| Τύπος βίδας:                  | #4-40 UNC                                            |
| Μήκος:                        | 95 mm                                                |
| Width:                        | 60 mm                                                |
| Height:                       | 20 mm                                                |