

Delock Station d'accueil HDMI + DP + VGA 1080p, USB Type-C™ 3.1, collecteur USB Hub et fonction USB PD

Description

Cette station d'accueil Delock peut être connectée à un ordinateur avec un port USB-C™ mode Alt ou Thunderbolt™ 3 et procure un grand nombre d'interfaces. Trois moniteurs peuvent être activés simultanément sur les sorties DisplayPort, HDMI et VGA, la même image est affichée sur tous les ports. Deux ports USB Type-A et un port USB Type-C™ permettent l'utilisation de périphériques. Avec une alimentation électrique USB-C™, les ordinateurs portables de type Macbook ou Chromebook peuvent être rechargés pendant le fonctionnement.

[Delock USB Type-C™ 3.1 Docking Station \(Video\)](#)



N° produit 87722

EAN: 4043619877225

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
 - 1 x DisplayPort femelle 20 broches
 - 1 x VGA femelle 15 broches
 - 1 x USB Type-C™ PD femelle (alimentation électrique)
 - 1 x USB Type-C™ femelle (Transfert de données)
 - 1 x USB Type-C™ femelle (Connexion à l'hôte)
 - 2 x USB 3.0 Type-A femelle
- Chipset : VL101R, VL170, VL813, CH7039
- Résolution jusqu'à 1080p @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Réglage : étendu, miroir, affichage primaire
- Puissance de sortie : 4,5 W par port
- Puissance en entrée : 1 x USB Type-C™ femelle max. 60 W
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 127 x 63 x 14 mm

Configuration système requise

- Android 6.0 ou version ultérieure
- Mac OS 10.12 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB-C™
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 10 cm
- Mode d'emploi

Image



General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.1 High Speed HDMI
Supported operating system:	Android 6.0 ou version ultérieure Mac OS 10.12 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Sortie :	1 x DisplayPort femelle 1 x HDMI-A femelle 1 x VGA femelle 15 broches 1 x USB Type-C™ female (data transfer) 2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
Entrée :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
Signal transmission:	vidéo audio
Tension:	Auto alimenté par le bus USB 1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle (optionnel pour alimentation électrique)

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	10 cm
Couleur:	gris / noir