Delock Thunderbolt™ 3 Dockingstation 5K - HDMI / USB 3.0 / USB-C™ / SD / LAN

Kurzbeschreibung

Diese Thunderbolt™ 3 Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Der Thunderbolt™ 3 Anschluss unterstützt eine Auflösung bis 5K und ist kompatibel zu USB, somit können alle USB Type-C™ Geräte angeschlossen werden. Am Thunderbolt™ 3 und HDMI Ausgang können gleichzeitig zwei 4K Monitore betrieben werden. Fünf integrierte USB Typ-A Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten. Anschlüsse für ein Headset und Gigabit Netzwerk, sowie ein SD Card Reader, vervollständigen die Ausstattung. Ein angeschlossenes Notebook wie das Macbook oder Chromebook wird während des Betriebs geladen.



Artikel-Nr. 87725

EAN: 4043619877256

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Hinweis

An MacBook Geräten, mit M1 Chipsatz, kann lediglich ein zusätzlicher externer Monitor angeschlossen werden.

Spezifikation

- Anschlüsse:
  Frontseite:
  1 x USB 3.0 Typ-A Buchse
  1 x USB 3.0 Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2
  1 x SD / SDHC / SDXC Slot
  1 x Headset 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse
  Rückseite:
  1 x Thunderbolt™ 3 Buchse (Verbindung zum Computer)
  1 x Thunderbolt™ 3 Buchse
  1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
  3 x USB 3.0 Typ-A Buchse
  1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 Buchse
  1 x DC Strombuchse
- Video Ausgänge unterstützen: Erweitern und Spiegeln

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Auflösung bis:
  Windows:
  1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
  2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
  Mac:
  2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Ausgangsleistung für Host: max. 60 W
- Metallgehäuse
- Gummipads für festen Halt und sicheren Stand
- Farbe: silber
- Maße (LxBxH): ca. 230 x 87 x 27 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
- Ausgang: 20 V / 6,75 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  innen: ø ca. 2,5 mm
  außen: ø ca. 5,5 mm
  Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ab OS 10.12
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- Thunderbolt™ 3 Dockingstation
- Thunderbolt™ 3 Kabel, Länge ca. 50 cm
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen













Allgemein

Funktion:	Battery Charging BC1.2
Unterstütztes Betriebssystem:	Mac OS 10.12 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Unterstützte Speicherkarte:	SD SDHC SDXC

Schnittstelle

Ausgang:	1 x 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse 1 x RJ45 Buchse 1 x HDMI-A Buchse 1 x SD Slot 1 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2 4 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse 1 x DC Strombuchse 1 x Thunderbolt™ 3 Buchse
Eingang:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 Pin Stecker

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	5120 x 2880 @ 60 Hz
Signalübertragung:	Video Audio

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Länge:	230 mm
Breite:	87 mm
Höhe:	27 mm
Farbe:	silber

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Netzteil

Netzteil Typ:	Euro-Steckernetzteil
Netzteileingang:	AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
Netzteilausgang:	20 V / 6,75 A
Netzteilanschluss:	DC Stecker 5,5 mm x 2,5 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.