

Delock Estación de acoplamiento Thunderbolt™ 3 5K - HDMI / USB 3.0 / USB-C™ / SD / LAN

Descripción

Esta estación de acoplamiento Thunderbolt™ 3 de Delock se puede conectar a una computadora con un puerto Thunderbolt™ 3 y proporciona una variedad de interfaces. El puerto Thunderbolt™ 3 admite una resolución de hasta 5K y es compatible con USB, por lo tanto, es posible conectar todos los dispositivos USB Type-C™. Dos monitores 4K se pueden operar simultáneamente en las salidas Thunderbolt™ 3 y HDMI. Cinco puertos incorporados USB Tipo-A permiten el uso de periféricos y conexiones para auriculares y red gigabit, así como un lector de tarjetas SD, completan las funciones. Se cargará una computadora portátil conectada, como MacBook o Chromebook, durante la operación.



5K



Número de elemento 87725

EAN: 4043619877256

País de origen: China

Paquete: Retail Box

Nota

Sólo se puede conectar un monitor externo adicional a los dispositivos MacBook con conjunto de chips M1.

Especificación técnica

- Conectores:
Lado frontal:
1 x USB 3.0 Tipo-A hembra
1 x USB 3.0 Tipo-A hembra - Especificación de carga de la batería BC1.2
1 x Ranura para tarjetas SD / SDHC / SDXC
1 x Auriculares de 3,5 mm de 4 contactos
Lado posterior:
1 x Thunderbolt™ 3 hembra (conexión a la computadora)
1 x Thunderbolt™ 3 hembra
1 x HDMI-A hembra de 19 pines
3 x USB 3.0 Tipo-A hembra
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra
1 x conector CC
- Respaldar salidas de video: extendida y espejo
- Resolución hasta:

Windows:

1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)

2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)

Mac:

2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)

- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Potencia de salida para el host: máx. 60 W
- Carcasa metálica
- Tacos de goma para agarre y estabilidad seguros
- Color: plata
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 230 x 87 x 27 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
- Salida: 20 V / 6,75 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - Interior: ø aprox. 2,5 mm
 - Exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 10 mm

Requisitos del sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento Thunderbolt™ 3
- Cable Thunderbolt™ 3, longitud aprox. 50 cm
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Battery Charging BC1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.12 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	SD SDHC SDXC

Interface

Salida:	1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm 1 x RJ45 hembra 1 x HDMI-A hembra 1 x Ranura para tarjetas SD 1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 4 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra 1 x conector CC 1 x Thunderbolt™ 3 hembra
Entrada:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ de 24 pines macho

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 60 Hz
Signal transmission:	vídeo audio

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Longitud:	230 mm
Width:	87 mm
Height:	27 mm
Color:	plata

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
Output:	20 V / 6,75 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm