

Delock Docking Station Thunderbolt™ 3 5K - HDMI / USB 3.0 / USB-C™ / SD / LAN

Descrizione

Questo docking station Thunderbolt™ 3 Delock può essere collegato a un computer con una porta Thunderbolt™ e fornisce una varietà di interfacce. La porta Thunderbolt™ 3 supporta una risoluzione fino a 5K ed è compatibile con USB, pertanto risulta possibile collegare tutti i dispositivi USB Type-C™. Due monitor 4K possono essere azionati simultaneamente alle uscite Thunderbolt™ 3 e HDMI. Cinque porte USB di Tipo-A integrate consentono l'utilizzo di periferiche e connessioni per le cuffie e la rete gigabit, così come per un lettore di schede SD, che ne completa le caratteristiche. Un computer portatile collegato come Macbook o Chromebook verrà caricato durante il funzionamento.



5K



Articolo n. 87725

EAN: 4043619877256

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Nota

Può essere collegato soltanto un monitor esterno aggiuntivo ai dispositivi MacBook con chipset M1.

Specifiche

- Connettori:
 - lato anteriore:
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A femmina
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A femmina - Specifica di carica batteria BC1.2
 - 1 x slot SD / SDHC / SDXC
 - 1 x jack auricolari da 3,5 mm a 4 pin
 - lato posteriore:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 femmina (collegamento al computer)
 - 1 x Thunderbolt™ 3 femmina
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
 - 3 x USB 3.0 Tipo-A femmina
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 femmina
 - 1 x jack CC
- Supporti uscite video: estesa e a specchio
- Risoluzione fino a:

Windows:

1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

Mac:

2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Trasferimento di segnali audio e video
- Potenza di uscita per host: max. 60 W
- Struttura di metallo
- Tamponi in gomma per una presa sicura e supporto stabile
- Colore: argento
- Dimensioni (LxPxA): ca. 230 x 87 x 27 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
- Uscita: 20 V / 6,75 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 2,5 mm
 - esterno: ø ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 10 mm

Requisiti di sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Docking station Thunderbolt™ 3
- Cavo Thunderbolt™ 3, lunghezza ca. 50 cm
- Alimentazione
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Battery Charging BC1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.12 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	SD SDHC SDXC

Interface

Output:	1 x 3,5 mm a 4 pin presa stereo femmina 1 x RJ45 femmina 1 x HDMI-A femmina 1 x slot SD 1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 4 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina 1 x jack CC 1 x Thunderbolt™ 3 femmina
Input:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ a 24 pin maschio

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	230 mm
Width:	87 mm
Height:	27 mm
Colour:	argento

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
Output:	20 V / 6,75 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm