Delock Thunderbolt™ 3-dockningsstation 5K - HDMI / USB 3.0 / USB-C™ / SD / LAN

Beskrivning

Thunderbolt™ 3-dockningsstationen från Delock kan anslutas till en dator med en Thunderbolt™ 3-anslutning och ger tillgång till en rad olika gränssnitt. Thunderbolt™ 3-anslutningen stöder en upplösning på upp till 5K och är kompatibel med USB vilket gör det möjligt att ansluta alla typer av USB Type-C™-enheter. Två 4K-skärmar kan användas samtidigt med Thunderbolt™ 3 och HDMI-uttagen. Fem inbyggda USB Typ-A-anslutningar gör det möjligt att använda kringutrustningar, och anslutningar för ett headset och Gigabit-nätverk samt SD-kortläsare utgör också en del av funktionerna. En ansluten bärbar dator som t.ex. Macbook eller Chromebook kommer även att laddas under tiden.



Artikelnummer 87725

EAN: 4043619877256

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Notera

Endast ytterligare en bildskärm kan anslutas till MacBook-enheter med M1-chipset.

Specifikationer

- Anslutning:
  framsida:
  1 x USB 3.0 Typ-A hona
  1 x USB 3.0 Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
  1 x SD / SDHC / SDXC-kortplats
  1 x Headset 3,5 mm 4-stifts kontakt
  baksida:
  1 x Thunderbolt™ 3 hona (anslutning till dator)
  1 x Thunderbolt™ 3 hona
  1 x HDMI-A 19-stift, hona
  3 x USB 3.0 Typ-A hona
  1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45, hona
  1 x DC-uttag
- Stöd för videoutgångar: utökat och speglat
- Upplösning upp till:

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Windows:
1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
Mac:
2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Överför ljud- och videosignaler
- Uteffekt för värd: max. 60 W
- Metallchassi
- Gummifötter för säkert grepp och stabilt stativ
- Färg: silver
- Mått (LxBxH): ca. 230 x 87 x 27 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
- Utmatning: 20 V / 6,75 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
  insida: ø ca. 2,5 mm
  utsida: ø ca. 5,5 mm
  längd: ca. 10 mm

Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- Thunderbolt™ 3 dockningsstation
- Thunderbolt™ 3-sladd, längd ca. 50 cm
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Bilder









© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Funktion:	Battery Charging BC1.2
Supported operating system:	Mac OS 10.12 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	SD SDHC SDXC

Interface

Utmatning:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x RJ45 hona 1 x HDMI-A hona 1 x SD-kortplats 1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 4 x USB 5 Gbps Typ-A hona 1 x DC-uttag 1 x Thunderbolt™ 3 hona
Inmatning:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-stift, hane

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 60 Hz
Signal transmission:	video ljud

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Längd:	230 mm
Width:	87 mm
Height:	27 mm
Färg:	silver

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,8 A
Output:	20 V / 6,75 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.