

Delock LTE Antenne SMA Stecker 1 – 2,5 dBi omnidirektional mit Kippgelenk weiß

Opis

Antena za GSM / UMTS / LTE može se spojiti na GSM / UMTS / LTE uređaj sa SMA sučeljem radi slanja i primanja signala.



Predmet br. 88790

EAN: 4043619887903

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: SMA muški
- Frekvencijski opseg:
 - 790 - 870 MHz
 - 1710 - 1880 MHz
 - 2500 - 2690 MHz
- Pojačanje antene:
 - 1,0 - 0,0 dBi @ 790 - 870 MHz
 - 0,5 - 0,5 dBi @ 1710 - 1880 MHz
 - 0,5 - 2,5 dBi @ 2500 - 2690 MHz
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- VSWR: 3,0
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: bijela
- Duljina:
 - oko 137,70 mm (s nagibnim spojem)
 - oko 115,00 mm (bez nagibnog spoja)

- Promjer:
oko 18,80 mm (gornji)
oko 10,00 mm (SMA)

Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA utičnicom

Sadržaj pakiranja

- LTE antena

Interface

priključak:	SMA Stecker
-------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1880 MHz 2500 - 2690 MHz 790 - 870 MHz
Gain:	-1,0 - 0,0 dBi @ 790 - 870 MHz -0,5 - 0,5 dBi @ 1710 MHz - 1880 MHz 0,5 - 2,5 dBi @ 2500 - 2690 MHz
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0

Physical characteristics

Materijal kućišta:	ABS
Diameter:	oko 18,80 mm (gornji) oko 10,00 mm (SMA)
Duljina s nagibnim spojem:	oko 137,70 mm
Duljina bez nagibnog spoja:	oko 115,00 mm
Boja:	bijela