

# Delock Antena męski SMA LTE / GSM / UMTS, 2 dBi, nieruchoma dookólna z przewodem połączeniowym (RG-316U, 3 m), zewnętrzna, czarna

## Opis

Antena LTE Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave oraz LoRa 868 MHz / 915 MHz.



**Numer artykułu 89589**

EAN: 4043619895892

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze: 1 x męski SMA
- Zakres częstotliwości:  
694 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Siła anteny: 2 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 2,0 - 3,0
- Mocowanie śrubką ze średnicą otworu 12 mm
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: ABS odporny na promieniowanie ultrafioletowe
- Kolor: czarny
- Klasa ochrony: IP67
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-316U

- Kolor przewodu: przezroczysty
- Tłumienie przewodu: 0,95 dB @ 1 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 2,5 mm
- Długość kabla: ok. 3 m
- Wymiary (DxG): ok. 48 x 50 mm

---

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA



---

## Zawartość opakowania

- Antena
- Nakrętka, podkładka

---

## Zdjęcia



## General

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Mounting type:       | design mounting |
| Protection category: | IP67            |

## Interface

|          |         |
|----------|---------|
| złącze : | 1 x SMA |
|----------|---------|

## Technical characteristics

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Frequency range:     | 1710 - 2700 MHz<br>694 - 960 MHz |
| Antenna gain:        | 2 dBi                            |
| Impedancja:          | 50 Ω                             |
| Temperatura robocza: | -10 °C ~ 55 °C                   |
| Polarisation:        | linear vertical                  |
| VSWR:                | 2,0 - 3,0                        |

## Physical characteristics

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Materiał obudowy:  | ABS odporny na promieniowanie ultrafioletowe |
| Cable category:    | koncentryczny                                |
| Cable type:        | RG-316U                                      |
| Cable attenuation: | 0,95 dB @ 1 GHz pro Meter                    |
| Kolor przewodu:    | przezroczysty                                |
| Długość kabla:     | 3 m (incl. connector)                        |
| Diameter:          | 50 mm                                        |
| Długość:           | 48 mm                                        |